



Probst Baustoff-Vertriebs GmbH Planung und Anwendung

Produkt : **Duschtasse aus Naturstein**

zu Preisliste : 551

Stand : 03/2005

Seiten : 1

Produktbeschreibung : Aus Naturstein gefertigte Duschtasse mit ca. 20 mm Gefälle zum Ablauf. Unterseite eben und zusätzlich armiert. Oberfläche poliert. Aufgedoppelter Rand, umlaufend poliert. Bei Verwendung des angebotenen Ablaufs (-> Zubehör) mit eingebautem Dichtring.

Anwendungsbereiche : Als bodengleiche oder leicht erhöhte Duschtasse für häusliche Duschen.

Voraussetzungen : Ebener und tragfähiger Untergrund. Mindestaufbauhöhe für bodengleichen Einbau: 120 mm. Ablaufanschluß DN 50.

Maße / Daten :

Außenmaße:	800 x 800 mm
	1000 x 1000 mm
	1200 x 1200 mm

als Vorzugsmaße. Andere Größen und Formen auf Anfrage möglich.

Werkstückhöhe:	40 mm an der Außenkante
Maßtoleranzen:	+3mm / -5mm (Außenmaße)
	+/- 4 mm (Höhe)
Mindestaufbauhöhe:	120 mm mit Ablauf
Anschlussweite:	DN 50
Ablaufgröße:	Rund, D = 120 mm
Gewicht:	ca. 95 kg/qm (Rechenwert)

Verlegung : Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Die Verlegung erfolgt im Mörtelbett. Auf waagerechte Ausrichtung ist zu achten. Es wird dringend empfohlen, den Untergrund vor Beginn der Arbeiten wasserdicht abzusperren. Bitte beachten Sie die gesonderte Verlegeanleitung. Nach Abschluss der Verlegung sind alle Anschlußfugen wasserdicht zu versiegeln. Bitte achten Sie auf die Verwendung natursteinverträglicher Kleber, Fuger und Dichtmassen.

Sonderausführungen : Bei Verwendung des als Zubehör angebotenen Ablaufs wird der dazugehörige Dichtring bereits werksseitig mit der Duschtasse verklebt. Dies gewährleistet eine sichere und dichte Konstruktion des Wassereinflaßes.

Zubehör : Ablaufgarnitur, waagrecht, Ablaufleistung: ca. 0,6 l/s (Standard)
Ablaufgarnitur, senkrecht, Ablaufleistung: ca. 1,36 l/s (bei Bedarf bitte bei Bestellung angeben)