

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 17.12.2012

überarbeitet: 17.12.2012

Großformatige Faserzementtafeln für Fassadenverkleidungen

### 1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Herstellers

- **Angaben zum Produkt**
- **Handelsname:** ETERPLAN
- **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**
- **Hersteller / Lieferant**  
ETERNIT AG  
Im Breitspiel 20  
69126 Heidelberg
- **Auskunfgebender Bereich:**  
Qualität und Technik  
(++49)(0)2525/69-0
- **Notfallauskunft:** Tel. (++)49)(0)2525/69-0 Abteilung Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz Werk Neubeckum

### 2. Mögliche Gefahren

- **Gefahrenbezeichnung:** Entfällt
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** Entfällt
- **Klassifizierungssystem:** Entfällt

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung**
- **Beschreibung:** Ausgehärteter Zement mit eingelagerten Zellstoff- und Kunststofffasern sowie mineralischen Zuschlagstoffen
- **Zusätzliche Hinweise:** Z. T. beschichtet mit Kunstharzdispersion
- **Gefährliche Inhaltsstoffe:** Entfällt

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Vorschriften

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** Produkt brennt selbst nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**  
Keine besonderen Gefährdungen bekannt

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 17.12.2012

überarbeitet: 17.12.2012

Großformatige Faserzementtafeln für Fassadenverkleidungen

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Keine besonderen Vorschriften
- **Umweltschutzmaßnahmen:** Keine besonderen Vorschriften

### 7. Handhabung und Lagerung

- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine besonderen Vorschriften

### 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**  
Bei Bearbeitung staubarme Bearbeitungsgeräte verwenden
- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

Bezeichnung	CAS-Nr.	Art des Grenzw.	Wert	Einheit
Gesamtstaub		MAK	5	mg/m <sup>3</sup>

- **Hinweise:** Abgeleitet vom Inhaltsstoff Zement

#### Persönliche Schutzausrüstung

- **Allgemeine Schutzmaßnahmen:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- **Handschutz:** Empfohlen Arbeitshandschuhe gemäß EN 388

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Allgemeine Hinweise:

- **Form:** Fest
- **Farbe:** Grau bzw. farbig
- **Geruch:** Ohne
- **Flammpunkt:** Nicht anwendbar
- **Zündtemperatur:** Nicht anwendbar
- **Brandfördernde Eigenschaften:** Nein
- **Explosionsgefahr:** Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich
- **Dampfdruck:** Nicht anwendbar
- **Dichte bei 20 °C:** 1,6 – 1,85 g/cm<sup>3</sup>
- **pH-Wert bei 20 °C:** 11 – 13
- **Viskosität:** Nicht anwendbar



## **Sicherheitsdatenblatt** **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 17.12.2012

überarbeitet: 17.12.2012

Großformatige Faserzementtafeln für Fassadenverkleidungen

### **16. Sonstige Angaben**

*Die Angaben stützen sich auf unseren heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung einer Zusicherung bestimmter Eigenschaften.*

- **Datenblatt ausstellender Bereich:** Qualität und Technik
- **Tel.:** (+49)(0)2525/69-0 **Fax.:** (+49)(0)2525/69-400